MOSA ISO 9001:2008 - Cert. 0192 2000 / 14 / CE

Made in Italy

GRUPPO ELETTROGENO
GE 4500 HSX

CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Avviamento elettrico
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Super silenziato
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Arresto motore (olio)						
Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro	Carica batteria	Predispos. EAS/TCM	Interrutore Start Local/ Remote			

Accessori a richiesta
- Quadro automatico EAS 15-806
- Comando a distanza
- Prolunga per gas di scarico
- Kit messa a terra
- Ruote di movimentazione CTM 4.5/1

Versioni a richiesta
- Versione con prese SCHUKO
- Versione 230V/ 115V con:
  - commutatore di tensione 230V/115V: 1x230V/ 16A 2P+T CEE - 1x115V/ 32A 2P+T CEE

Dati tecnici	GE 4500 HSX
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*	
*** Potenza monofase stand-by**	4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A
*** Potenza monofase PRP**	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Potenza monofase stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 115V / 42.6A
Potenza monofase PRP	4 kVA (3.6 kW) / 115V / 34.8A
Cos φ	0.9
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria*	
Modello	HONDA GX 270
*** Potenza netta stand-by**	5.7 kW (7.7 HP)
*** Potenza netta PRP**	4.6 kW (6.2 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 270 cm³
Regime	3000 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.6 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	13 l
Autonomia (75% di PRP)	8 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni L x l x h**	900 x 570 x 720 mm
*** Peso a secco**	130 kg
**** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	86 dB(A) (61 dB(A) @ 7m)
**** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it