

Nuovo

La smerigliatrice a turbina VT22 da 125mm sviluppa la potenza più elevata tra gli utensili del suo settore. Il suo disegno ergonomico e l'impugnatura laterale che riduce le vibrazioni, permettono di smerigliare e di tagliare più rapidamente, e quindi di lavorare con più efficienza riducendo costi.

- Il motore a turbina 2,2 kW ha la miglior resa nel suo settore.
- Le dimensioni ridotte della testa angolare permette all'operatore di massimizzare l'utilizzo del disco raggiungendo una profondità di taglio di 40 mm.
- Il regolatore interno di velocità automatico massimizza la velocità sotto sforzo incrementando la frequenza di lavoro.
- L'impugnatura laterale regolabile a vibrazioni ridotte è più comoda ed efficiente.
- L'impugnatura permette l'impiego della smerigliatrice anche in spazi ristretti.
- Un unico pulsante consente sia la regolazione del carter in varie posizioni sia il bloccaggio dell'albero di rotazione per eseguire più rapidamente la sostituzione del disco con un'unica mano.
- Le 10 posizioni del carter offrono all'operatore una combinazione di massima sicurezza e massima visibilità.
- La leva di sicurezza previene la messa in moto accidentale della smerigliatrice.
- Lo scarico dell'aria a destra o a sinistra offre all'operatore una maggiore comodità.
- 2 anni di garanzia standard contro difetti di produzione.

Caratteristiche a 6,2 bar

| | |
|------------------------------|--------------|
| Modello | VT22-120P95M |
| Codice articolo | 17027962 |
| Capacità disco | 125 mm |
| Massimo spessore mola | 6 mm |
| Massima profondità di taglio | 40 mm |
| Tipo di mola | Tipo 27 |
| Dimensione albero | M14 |

PRESTAZIONI

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Potenza nominale | 2,2 kW |
| Massima velocità libera | 12 000 giri/min |

SISTEMA DI ARIA

| | |
|--|----------|
| Attacco filettato (BSP) | 1/2" |
| Diametro minimo interno tubo alimentazione | 13 mm |
| Consumo aria a velocità libera | 11,6 L/s |
| Consumo aria a pieno carico | 30,0 L/s |

RUMORE & VIBRAZIONI

| | |
|---|----------------------------|
| Pressione / potenza sonora (ISO15744) | 86,4 / 97,4 dB(A) |
| Livello di vibrazione / incertezza misurazione (ISO28927) | 5,7 / 2,1 m/s ² |

PESI & DIMENSIONI

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Peso dell'utensile | 2,0 kg |
| Lunghezza dell'utensile | 295 mm |
| Altezza dell'utensile | 89 mm |
| Peso imballo | 2,9 kg |
| Dimensione imballo (L x P x A) | 420 x 220 x 160 mm |
| Codice UPC / EAN | 6 63024 00523 1 |
| Origine | Made in Germany |



www.ingersollrandproducts.com

Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, espressa e implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di garanzia o altri termini di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili su richiesta. Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso da Ingersoll Rand.



VT22-A48
17027483
Impugnatura laterale



VT22-Top Handle
17028614
Impugnatura superiore



VT22-338-5M
17027178
Vite di sicurezza flangia



VT22-26M
17027236
Chiave di bloccaggio de la flangia



VT22-T24
17028614
Chiave per il pulsante di bloccaggio dell'albero



IB11NMC4
25014036
Innesto Series IBN/IBS, filettatura maschio 1/2", foro 11 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



Coupling
Una gamma completa è disponibile nel nostro catalogo accessori.



P393D4-600
15305337
Filtro/regolatore, 5 μ , 78 L/s, 1/2" BSP, coppa in plastica, scarico manuale



P393D4-614
15305360
Filtro/regolatore, 5 μ , 78 L/s, 1/2" BSP, coppa metallica, scarico automatico



VT22-SK1
17028549
Kit di cambio olio, 250 ml



VT22-Arcanol grease
17028655
Grasso, FAG Arcanol Speed 2,6, 250 ml