

GRUPPO ELETTROGENO GE 3000 SX

- Motore Honda OHV, benzina
- Protezione motore (olio)
- Alternatore sincrono
- Protezioni: Termico e Differenziale
- Super Silenziato (SX)
- Portatile
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard

Motore benzina	Raffreddam. ad aria	A strappo	Spia olio	Arresto motore (olio)					
Alternatore sincrono	Pres a 230V CEE	Pres a 230V schuko	Interruttore termico	Interruttore differenziale	Carica batteria				

Accessori a richiesta

- Spina 230V 16A 2PT (M)
- Kit cavi per batteria
- Kit messa a terra MT10

Dati tecnici

GE 3000 SX

GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz, sincrno, monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Generazione monofase	2.5 kVA (2.25 kW) / 230 V / 10.8 A
Carica batteria c.c.	12V - 10A
Servizio	100%
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz)

MOTORE Benzina 4-tempi, raffreddamento ad aria

Tipo	HONDA GX 160
Potenza *	3.3 kW (4.5 HP)
Regime	3000 giri/min
Cilindrata	163 cm ³
Cilindri	1
Consumo carburante	313 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	3.6 l
Autonomia (75%)	3.5 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxH (mm)	570x420x450
Peso	50 kg
Rumorosità	95 LWA (70 dB(A) - 7 m)

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.