

GRUPPO ELETTROGENO GE 40 V S - V SX (EAS)



- Motore diesel - 1500 giri/min
- Protezione motore (temperatura/olio/fuori giri)
- Alternatore Sincrono
- Protezione: magnetotermico, differenziale e termico
- Stop emergenza
- Carrello traino lento CTL22 (a richiesta)
- Silenziato (S) - Super Silenziato (SX)
- Serbatoio carburante (68 l) per una lunga autonomia
- Secondo direttive CEE per rumore e sicurezza
- Previsto per uso con quadro avviamento automatico (V SX EAS)

* Solo GE 40 V SX EAS

Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Accensione elettrica	Batteria 12V	Contaore	Protezione motore	Livello carburante	Gancio di sollevamento	Pulsante emergenza stop	* Predisposiz. per EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote *
Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Amperometro	Voltmetro	Selettore voltmetrico	Frequenziometro	Presse 400V CEE	Presse 230V Schuko	Interruttore termico	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico

Accessori a richiesta

- Spina 400V 63A 3PNT (T)
- Spina 230V 16A 2PT (M) (Schuko)
- Quadro d'intervento automatico EAS40 (solo per SX EAS)
- Comando a distanza TCM42 (solo per SX EAS)
- Avvisatore acustico
- Kit scaldiglia OH1 (solo per SX EAS)
- Carrello traino lento CTL22
- Carrello traino veloce CTV1
- Kit messa a terra MT10 o MT25

Dati tecnici

GE 40 V S

GE 40 V SX (EAS)

GENERAZIONE IN C.A. 50 Hz, sincronic, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Generazione trifase (stand-by)	44 kVA (35.2 kW) / 400 V / 63.5 A
* Generazione trifase (P.R.P.)	40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
Generazione monofase	14.6 kVA / 230 V / 63.5 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

A richiesta altre tensioni e frequenze (60 Hz) * Potenza secondo ISO 8528-1

MOTORE

Diesel, 4-tempi, raffreddato ad aria

Tipo	VM SUN 3105 T
Potenza *	43 kW (58 HP)
Regime	1500 giri/min.
Cilindrata	2985 cm ³
Cilindri	3
Consumo carburante	225 g/kWh

* La potenza erogata è riferita alla normativa ISO 3046/1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	68 l
Autonomia (75%)	9 h
Protezione	IP 23
Dimensioni LxIxH (mm)*	1940x850x1080
Peso*	910 kg
Rumorosità	95 LWA(70 dB(A) - 7 m)

* I valori riportati includono tutte le sporgenze senza timone, assale e ruote.

I valori sopra riportati sono nominali; per ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.