

FILTRI DI LINEA DA 2"



SM 9009 SERIE 1

PRE FILTRO per
rimozione particelle solide
sotto 3 micron

Portata a 7 Bar: 25.000 lt/min.

Connessione : 2"

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

L'aria atmosferica contiene, già in origine, impurità come polvere, varie forme di idrocarburi e acqua sotto forma di umidità. Quando l'aria entra nel compressore, viene compressa e mandata all'interno dell'impianto dove si può mischiare a particelle oleose. Questi agenti contaminanti, interagendo tra loro, possono creare emulsioni abrasive e corrosive che possono danneggiare le apparecchiature a valle

La gamma di filtri di linea consente di raggiungere il grado di purezza dell'aria compressa che corrisponda alle applicazioni richieste dal cliente.

CONDIZIONI STANDARD DI RIFERIMENTO

Temperatura ambiente: 25 °C

Pressione di esercizio: 7 bar

Temperatura ingresso aria: 20 °C (60° max)

DETTAGLI TECNICI

Portata a 7 Bar: 25.000 lt/min.

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

SERIE 1 per rimozione particelle solide sotto 3 micron. Da inserire prima di un essiccatore a ciclo frigorifero

Dimensioni :	A	944 mm
	B	164 mm
	C	49 mm
	D	770 mm

