

FILTRI DI LINEA DA 3"



SM 9010 SERIE 3

FILTRO per rimozione
particelle sotto lo 0,01
micron e massimo residuo
oleoso sotto 0,01 PPM

Portata a 7 Bar: 46.000 lt/min.

Connessione : 3"

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

L'aria atmosferica contiene, già in origine, impurità come polvere, varie forme di idrocarburi e acqua sotto forma di umidità. Quando l'aria entra nel compressore, viene compressa e mandata all'interno dell'impianto dove si può mischiare a particelle oleose. Questi agenti contaminanti, interagendo tra loro, possono creare emulsioni abrasive e corrosive che possono danneggiare le apparecchiature a valle

La gamma di filtri di linea consente di raggiungere il grado di purezza dell'aria compressa che corrisponda alle applicazioni richieste dal cliente.

CONDIZIONI STANDARD DI RIFERIMENTO

Temperatura ambiente: 25 °C

Pressione di esercizio: 7 bar

Temperatura ingresso aria: 20 °C (60° max)

DETTAGLI TECNICI

Portata a 7 Bar: 46.000 lt/min.

Pressione max: 16 bar

Scaricatore manuale

SERIE 3 per rimozione particelle sotto 0,01 micron e massimo residuo oleoso sotto 0,01 PPM

Da inserire dopo FILTRO SERIE 2

Dimensioni :	A	999 mm
	B	242 mm
	C	60 mm
	D	770 mm

